

Le codage et le marquage rendus faciles

Imprimante jet d'encre industrielle Plug & Play pour tous types de lignes de production



Codage et marquage haute résolution

1 à 8 lignes d'impression, avec une hauteur d'impression de 2 à 18 mm.



Connectivité PC

Par câble USB, RS485 ou Ethernet pour la création directe de messages ou la connexion au réseau de l'usine.



Graphiques, logos & codes-barres

Importez facilement les graphiques JPEG, PNG et BMP avec FX App.



Écran et clavier

Réglage de la vitesse, du sens d'impression et du délai du message



Installation prête à l'emploi

Avec un minimum de composants pour une fiabilité maximale.



Codes-barres 1D & 2D

Impression haute résolution de codes-barres 1D et 2D (QR Code, Data Matrix) avec données variables.



Police TrueType & Unicode

Permet de créer des messages dans n'importe quelle police et dans n'importe quelle langue.



Contrôleur tactile

Programmation simple et intuitive sous Windows avec FX App. Impression en un seul clic



Mise en réseau

Gérez plusieurs imprimantes depuis un seul poste. Suivez l'avancement, les défauts et analysez les données d'impression.



Mode économie d'encre

Réduit la consommation d'encre jusqu'à 75 %.



Grande cartouche d'encre à base solvant

Codage économique avec un système d'encrage propre, idéal pour les surfaces poreuses et non poreuses.



Connexion multiport

Pour encodeurs, alarmes externes et autres dispositifs de détection des produits.



Garantie 2 ans*

Extension de garantie disponible
Sous réserve des conditions générales



FX APP

Logiciel pour toutes vos applications de codage et de marquage

- ✓ Programmation Windows simple et interactive
- ✓ Prise en charge multilingue
- ✓ Intégration complète avec notre DLL
- ✓ Disponible sur PC et contrôleur tactile 7"
- ✓ Réseau & analyses d'impression
- ✓ Gestion avancée de l'imprimante

Le codage et le marquage rendus faciles



Caractéristiques

- Impression dans toutes les orientations
- 1 à 8 lignes d'impression
- Hauteur totale d'impression : 2 à 18 mm
- Tête d'impression piézo haute résolution
- Impression de textes, graphiques, logos et codes-barres
- Impression de l'heure et de plusieurs formats de date
- Impression répétée en continu
- Vitesse d'impression : 100 m/min
(50 m/min pour les codes-barres et textes de 2 mm)
- Bouton unique Marche / Arrêt pour l'impression
- Indicateur d'alarme visuel, notamment en cas de niveau d'encre faible
- Réglage de la largeur du message, du délai et du sens d'impression
- Cellule photoélectrique de détection des produits
- Poids : 1,7 kg (hors cartouche d'encre et supports)
- Dimensions : 242 × 178 × 90 mm

Connectivité

- RS232 et RS485 pour contrôleur Foenix Touch
- Clé USB incluse (port USB-A)
- Port USB-B pour connexion par câble
- Ethernet en option
- Impression de textes, graphiques, logos et codes-barres
- Port d'entrées/sorties pour encodeur, voyant d'alarme et cellules photoélectriques externes

Encre

- Cartouche d'encre étanche et remplaçable, jusqu'à 15 millions de caractères
- Encres à base d'huile pour surfaces poreuses
- Encres à base solvant pour surfaces non poreuses
- Encres UV pour séchage instantané par LED
- Plusieurs couleurs disponibles

Alimentation

- Bloc d'alimentation 90–260 V CA / 24 V CC inclus

FX APP

Fonctionnalités

- Compatible avec Windows XP et versions ultérieures
- Création intuitive des messages à l'aide d'icônes
- Prise en charge des polices TrueType et Unicode
- Importation directe de graphiques, logos et codes-barres aux formats JPEG et BMP
- Gestion de l'heure et de plusieurs formats de date
- Mode économie d'encre
- Stockage illimité des messages
- Disponible en plusieurs langues

Foenix Coding Ltd améliore continuellement ses produits et logiciels. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

CONTRÔLEUR TACTILE FX ONE

Fonctionnalités

- Écran tactile 7 pouces
- Programmation simple et intuitive sous Windows
- Fonctionne avec l'application FX App

Connectivité

- Connexions USB-A, USB-B, RS232 et RS485
- Ethernet en option
- Alimentation 24 V CC
- Connexion possible à des alarmes, voyants et encodeurs externes
- Programmation automatique via lecteur de codes-barres